



SUPER TRACTOR OIL 10W-30

Описание продукта:

SUPER TRACTOR OIL 10W-30 – высококачественное масло, удовлетворяющее требования спецификации Super Tractor Oil Universal (STOU). Изготовлено из тщательно отобранных минеральных базовых масел и современного пакета присадок.

SUPER TRACTOR OIL 10W-30 было разработано для использования в тракторах, комбайнах и внедорожной технике с дизельными двигателями без наддува или с турбонаддувом. Кроме того, продукт был создан для использования в гидросистемах, трансмиссиях и механизмах отбора мощности, бортовых редукторах и «мокрых» тормозах.

SUPER TRACTOR OIL 10W-30 обладает вискозиметрическими характеристиками, обеспечивающими холодный запуск двигателя в зимнее время и оптимальную реакцию гидравлики при любых условиях.

SUPER TRACTOR OIL 10W-30 обеспечивает оптимальную защиту двигателя, эффективно предотвращает износ и осадок, помимо того, масло демонстрирует превосходную производительность в трансмиссиях внедорожного оборудования..

Стандарты и допуски:

Выполняет и перевыполняет требования: **API CF-4/CF/SF, API GL-4, John Deere J27C, MF 1139/1144, Ford M2C-159B, Allison C-4, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 06B/07B**

Характеристики	Метод тестирования	Значения
Класс вязкости по SAE	SAE J300	10W-30
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052	879
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D7042	68
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D7042	11,0
Индекс вязкости	ASTM D2270	130
Динамическая вязкость CCS при -25°C, мПа·с	ASTM D5293	<7000
Температура вспышки, °C	ASTM D92	205
Температура застывания, °C	ASTM D97	-30
Общее щелочное число (TBN), мг KOH/г	ASTM D2896	10,6
Сульфатная зольность, % от веса	ASTM D874	1,4

ООО «Ресурс»

Московская область, г. Одинцово, ул. Акуловская, д. 1
+7(495)980-91-20 www.77lub.ru info@77lub.ru