



## UNIVERSAL TRACTOR OIL 80W

### Описание продукта:

**UNIVERSAL TRACTOR OIL 80W** – высокопроизводительная жидкость для трансмиссий, гидравлических систем, "мокрых" тормозов тракторов и внедорожной техники. Специально разработана для использования там, где общий резервуар служит для смазки передач, главных передач и гидравлических систем для оптимизации производительности сельскохозяйственных и коммерческих тракторов.

**UNIVERSAL TRACTOR OIL 80W** создана из высококачественного минерального базового масла в сочетании с уникальным пакетом присадок для обеспечения следующих свойств:

- Улучшенные фрикционные свойства оптимизируют работу сцепления и обеспечивают бесшумную работу "мокрых" тормозов.
- Высокий индекс вязкости в сочетании с высокой сдвиговой стабильностью обеспечивает постоянную производительность.
- Превосходная текучесть при низких температурах обеспечивает хорошую реакцию и эффективную смазку при низких температурах окружающей среды.
- Противоизносные и противозадирные свойства контролируют износ, продлевая срок службы оборудования и снижая затраты на обслуживание.
- Многоцелевое применение уменьшает инвентаризацию и предотвращает случайную порчу и нецелевое использование..

### Стандарты и допуски:

Выполняет и перевыполняет требования: **API GL4, NH MAT 3525/3526, JD J20C, Volvo WB 101, ZF TEML 03E/05E, MF 1135/1143/1145, Case 1206/1207**

Характеристики	Метод тестирования	Значения
Класс вязкости по SAE	SAE J3000	80W
Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	885
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	57
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	9,6
Индекс вязкости	ASTM D2270	150
Вязкость по Брукфильду при -18°C, мПа·с	ASTM D5293	<4000
Температура вспышки, °C	ASTM D92	210
Температура застывания, °C	ASTM D97	-30
Общее щелочное число (TBN), мг КОН/г	ASTM D2896	9,2
Сульфатная зольность, % от веса	ASTM D874	1,3

ООО «Ресурс»

Московская область, г. Одинцово, ул. Акуловская, д. 1  
+7(495)980-91-20 [www.77lub.ru](http://www.77lub.ru) [info@77lub.ru](mailto:info@77lub.ru)